

## Sensoreinheit AXIS FA1125

### Ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in 1080p

Die AXIS FA1125 eignet sich ideal für die ausgesprochen unauffällige Innenraumüberwachung in Geschäften und Banken sowie für Maschinenintegration. Sie kann auf engstem Raum und bündig in Wänden, Decken oder Metallverkleidungen montiert werden. Nur die kleine Bohrung für das Objektiv ist sichtbar. Zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA. Die AXIS FA1125 liefert eine Auflösung von 1080p und bietet ein horizontales Sichtfeld von 91°. Die AXIS FA1125 verwendet Forensic WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > **Flexibles, äußerst unauffälliges Design für die Innenraumüberwachung**
- > **Pinhole-Objektiv mit 1080p Auflösung**
- > **Breites horizontales Sichtfeld von 91°**
- > **Forensisches WDR**



## Sensoreinheit AXIS FA1125

Kamera		Zulassungen	EMV
<b>Bildsensor</b>	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung		55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
<b>Objektiv</b>	Feste Blende, feste Brennweite, Pinhole-Objektiv 3,7 mm, F2.5 Horizontales Sichtfeld: 91° Vertikales Sichtfeld: 45°		<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 62368-1
<b>Auflösungen</b>	1920 x 1080 (1080p)		<b>Umgebung</b> EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	Forensic WDR		
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,25 lx	<b>Abmessungen</b>	28 x 24 x 20 mm
<b>Verschlusszeit</b>	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	<b>Gewicht</b>	12,2 g
<b>Bildrate</b>	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	<b>Benötigte Hardware</b>	AXIS FA Haupteinheit
Allgemeines		<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Kabel, schwarz (8 m), Sicherungsmutter (1 St.), abgewinkelte Pinhole-Halterung AXIS F82A06 Installationsanleitung
<b>Gehäuse</b>	Aluminium Kunststoff	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m Montageband AXIS F8204 Pinhole-Klemmflansch AXIS F8211, Klemmflansch AXIS F8212, Pinhole-Zubehör AXIS F8225
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS-Gewährleistung finden Sie unter <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)		
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)		

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)