

Übersicht

AX-HUB-2-PLUS-W

Produktnummer: ax-hub-2-plus-w



	Hub	Hub Plus	Hub 2
Devices	100	150	100
Camera & DVRs	10	30	25
Edge sensors	1	5	5
Users	50	15	50
Security groups	9	25	9
Scenarios	5	64	32
Visual alarm verification support	No	No	Yes
Communication channels	2G / GSM Ethernet	2G/3G Ethernet Wi-Fi	2G / GSM Ethernet

Beschreibung

Der weiße "Ajax Hub 2 Plus white EU" ist die intelligente Zentrale des Ajax-Sicherheitssystems. Der Ajax Hub 2 Plus sammelt in verschlüsselter Form Informationen über den Betrieb der angeschlossenen Geräte und Melder, analysiert die Daten und informiert im Alarmfall den Anlagenbetreiber in weniger als einer Sekunde über die Gefahr und übermittelt den Alarm direkt an die Überwachungszentrale des Sicherheitsdienstes. Für die Zentrale ist eine Internetverbindung erforderlich, um von jedem Ort der Welt über Ajax-Anwendungen auf den Ajax Cloud-Dienst zugreifen zu können.

Leistungsmerkmale:

- Kommunikation über 4 unabhängige Kanäle
- Volle Systemkontrolle in einer App
- Informiert automatisch die Sicherheitsfirma
- Prüft die Funktionalität von Meldern mindestens alle 12 Sekunden
- Meldet Bedrohungen, Kanalstörungen oder Fehlfunktionen

Technische Daten:

- Installation: In Innenräumen
- Anzahl anschließbarer Geräte: 200
- Videoüberwachung: bis zu 100 Kameras oder DVRs
- Anzahl Benutzer: 200
- Anzahl Sicherheitsbereiche: 25
- Anzahl anschließbarer ReX: 5
- Anzahl anschließbarer Sirenen: 10
- Anzahl Szenarien: 64
- Kommunikation: Ethernet / 2x SIM-Karte / 2G / 3G / LTE / WLAN
- Alarmsignale: SMS, Anruf, Push-Benachrichtigung / Übermittlungszeit: 0,15 Sek.
- Netzteil: 110-240 V mit vorinstallierter Batterie / 6 V mit alternativer 6V-PSU-Stromversorgungseinheit
- eingebauter Akku: 1x Li-Ion 3 Å·h (Bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden bei Verwendung einer SIM-Karte)
- Stromverbrauch: 10 W
- Funktechnologie: Reichweite für die Kommunikation mit Meldern - bis zu 2000 m in offenen Umgebungen
Zweiweg-Kommunikation zwischen Geräten
Betriebsfrequenzen - 868,0 - 868,6 MHz
Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung - bis zu 25 mW
Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus
Abfragedauer des Melders - 12-300 Sekunden
- Funkprotokoll Wings: Übermittlung von Fotos
- Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
- Abmessung: 163 x 163 x 36 mm
- Gewicht: 351 g
- Farbe: weiß

Produktinformationen

Abmessungen:	163 x 163 x 36 mm
Akku:	Li-Ion 3 A h
Alarmsignal - Übermittlungszeit:	0.15 Sekunden, Anruf, Push-Benachrichtigung, SMS-Nachricht
Anzahl Benutzer:	200
Anzahl Sicherheitsbereiche:	25
Anzahl Szenarien:	64
Anzahl anschließbarer Geräte / Melder:	200
Anzahl anschließbarer ReX:	5
Anzahl anschließbarer Sirenen:	10
Betriebsfeuchtigkeit:	bis zu 75%
Betriebssystem:	OS Malevich
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Energieverbrauch:	10 W
Farbe:	weiß
Fotoverifikation:	Ja
Funkfrequenz:	868.0 - 868.6 MHz
Funkreichweite:	2000m
Gewicht:	351g
Installationsmethode:	Innenräume
Kommunikationskanal:	2G, 3G, 4G (LTE), Ethernet, Wi-Fi
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Mobile Anwendungen:	Android 4.4 und höher, iOS 11.0 und höher

Netzteil:	110-240 V Netzversorgung
Sabotageschutz:	ja
Videüberwachung:	bis zu 100 Kameras oder DVRs