

AXIS T8524 PoE+Netzwerk-Switch

Switch mit 24 Ports für effiziente Netzwerkverwaltung

Der Netzwerk-Switch AXIS T8524 mit PoE+ ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 24 Ports und die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis. Er macht das Installieren und Einrichten von Überwachungssystem noch einfacher. Der AXIS T8524 verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der automatisch IP-Adressen zuweist, sowie angeschlossene Axis-Geräte erkennt. Die intuitiv erfassbare Verwaltungsoberfläche stellt in grafischer Topologie alle Geräte des Systems und ihren Status klar und einfach dar. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 24 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 370 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**



AXIS T8524 PoE+Netzwerk-Switch

Netzwerk		Stromversorgung	
Netzwerk-Funktion	DHCP-Server enthalten VLAN	Port Stromanschluss	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping	Überspannungsschutz	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
Durchsatz	38,7 Mbit/s	Lagerbedingungen	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Schaltleistung	52 Gbit/s	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A EN 55024 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, BSMI
MAC-Tabelle	8 K	Verwaltungssoftware	AXIS Device Manager
Jumbo Frames	9216 Byte	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Netzwerkabel Gummifüße (4 St.) Winkelmontagesatz für Gestell 19 Zoll
Allgemeines		Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf der Website axis.com/warranty .
Gehäuse	Metall Farbe: Schwarz	Verantwortung für die Umwelt: www.axis.com/environmental-responsibility	
Umgebung	Innenbereich		
Abmessungen	B x T x H: 442 x 211 x 44 mm		
Gewicht	3,2 kg		
Anschlusswerte	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
PoE-Klasse	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2, Klasse 4		
PoE-Ausgang	Port 1 bis 24: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 370 W		
Anschlüsse	PoE-Ports RJ-45-10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24 St.) Uplink Kombinationsport RJ-45 / SFP-100Base-TX/100Base-T (2 St.)		