

## AXIS T94S01P

### Schutz für an Axis Kameras angeschlossene Kabel und Geräte im Außenbereich

Die AXIS T94S01P Conduit Back Box Anschlussdose ist eine für den Außenbereich geeignete, schlagfeste (IK10+) Anschlussdose, die für die Montage hinter einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras konzipiert ist. Sie verfügt über ein Gehäuse mit der Schutzart IP66/IP67 (Schutz gegen Eindringen) für eine sichere Unterbringung von Anschlussgeräten. Dies umfasst zum Beispiel die Unterbringung eines IP-over-COAX-Adapters zur Wiederverwendung einer bestehenden Verkabelung oder einer Netzwerk-Kabelkupplung zur Überbrückung zwischen starren und biegsamen Netzwerk-Kabeln. Mit der AXIS T94S01P können sowohl Kamera als auch Anschlussgeräte sicher und ohne zusätzliche Schrankinstallation am selben Punkt montiert werden (sogar direkt an den Verteilerkästen). Die fertige Installation sieht nicht nur ansprechend aus, sie hält auch anspruchsvollen Außenbedingungen stand.

- > **IP66/IP67-Gehäuse für Anschlussgeräte**
- > **Schlagfester (IK10+) Schutz vor versuchtem Vandalismus**
- > **3/4" / M25-Kabelführungsadapter, seitlich und rückseitig**
- > **Kompatibel mit einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras**



## AXIS T94S01P

Allgemein		Nachhaltigkeit	PVC-frei
<b>Unterstützte Produkte</b>	AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series AXIS Q35 Network Camera Series AXIS Q36 Network Camera Series	<b>Zulassungen</b>	<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Umgebung</b> IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Typ 4X <b>Stoßfest</b> IEC/EN 62262 IK10+
<b>Umwelt</b>	Innenbereich/Außenbereich	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung, Kabeldichtung C M20 (3 St.), Kabel 3 bis 5 mm, Schrauben aus rostfreiem Stahl (TX20) und Unterlegscheiben (4 St.)
<b>Montage</b>	Doppel-Verteiler-Box, Einzel-Verteiler-Box, 4" Octagon Junction Box, 4" Square Junction Box	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T91A47 Pole Mount, AXIS T94R01B Corner Bracket, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Form 30 mm, AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS, Network cable coupler indoor, Network cable coupler indoor slim
<b>Gehäuse</b>	Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, Schrauben aus rostfreiem Stahl (TX20) Farbe: Weiß NCS S 1002-B	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Kabelführung</b>	Rückseite: 3 Kabellöcher Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführungen Unterseite: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (4 St.) Obere Abdeckung: Dichtungen C M20 5 bis 9,5 mm (3 St.)	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Maximale Last</b>	2,3 kg		
<b>Abmessungen</b>	Höhe: 53,5 mm ø 157 mm		
<b>Gewicht</b>	750 g		